

SÜTUNLU MATKAPLAR

M20H | M25 | M32 | M35



400 V Modeller
Sağ - Sol dönüş
hareketlidir.
(M20H, M25, M32, M35)

Sevkiyat kapsamı:
• MK2-B16 mors konik
• 3-16mm B16 el sıkmalı mandren
• 2 adet T kanal somunu

Sevkiyat kapsamı:
• MK3-B16 mors konik
• 3-16mm B16 el sıkmalı mandren
• 2 adet T kanal somunu

Sevkiyat kapsamı:
• MK4-B16 mors konik
• 3-16mm B16 el sıkmalı mandren
• 2 adet T kanal somunu

Sevkiyat kapsamı:
• MK4-B16 mors konik
• 3-16mm B16 el sıkmalı mandren
• 2 adet T kanal somunu

MODEL	M20H	M25	M32	M35
Motor Gücü	550 W, 400 V	750 W, 400 V	1.1 kW, 400 V	1,5 kW, 400 V
Çalışma Tipi	Kayışlı			
Delme Kapasitesi	20 mm	25 mm	32 mm	35 mm
Mil-Sütun Arası Mesafe	180 mm	177mm	220 mm	255 mm
Mil Koniği	MK2	MK3	MK4	MK4
Mil Hareketi/Strok	85 mm	85 mm	120 mm	120 mm
Hız	180-2770 dev/dak	280-2380 dev/dak	150-2450 dev/dak	150-2450 dev/dak
Kademe	16	12	12	12
Tabla Ebatı	290x290 mm	290x290 mm	360x360 mm	420x475 mm
T Slot Ölçüsü	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Tabla dönüşü	±45° / 360°	±45° / 360°	±45° / 360°	±45° / 360°
Mil-Tabla Arası Mesafe	700	700	750 mm	750 mm
Mil-Taban Arası Mesafe	1190	1190	1210 mm	1210 mm
Taban Ebatı	460x272 mm	460x272 mm	470x360 mm	560x450 mm
Sütun Çapı	72 mm	80 mm	92 mm	92 mm
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	650x360x1570 mm	650x360x1570 mm	730x440x1680 mm	790x470x1730 mm
Net Ağırlık	70 Kg	80 Kg	130 Kg	145 Kg