

# PV3000D PROFİL PROJKTÖR CİHAZLARI

EMOS  
GROUP



## PV3000D PROFİL PROJKTÖR CİHAZLARI

- PV-3000D Serisi (Dik görüntü)
- PV-3000DE Serisi Profil Projektör cihazları Z eksenini step motorludur.
- Aynı anda Z eksenini ızgarasındaki sayıyı artırır, merdiven bileşenleri ölçülebilir, performansı büyük ölçüde artırır.
- Ek olarak, PV-3000DE Serisi projektörler, farklı lensler ile de sunulmaktadır.
- Standart 5X Mercek ile sunulmaktadır.

# PV3000D PROFİL PROJEKTÖR CİHAZLARI



## PV3000D PROFİL PROJEKTÖR CİHAZLARI TEKNİK TABLO

Model	PV-3015DE	PV-3020DE			
X-axis Travel (mm)	150	200			
Y-axis Travel (mm)	100	100			
Metal table size (mm)	354×228	404×228			
Glass table size (mm)	210×160	260×160			
Resolution (µm)	0.5				
Indication error (mm)	X, Y-axis: (2.5+L/100). Z-axis: 3.5+L/25 (L is the length of the measured object. Unit: mm)				
Z-axis motion speed (mm/s)	5, 1, 0.01 (3 modes available)				
Z-axis Travel (mm)	100				
Weight (kg)	150				
Dimension (mm)	670×570×1250				
Projection screen	Size (mm)	Φ 312			
	Rotary range	0~360°			
	Resolution	1' or 0.01'			
Lens	Magnification	10× (Optional)	20× (Optional)	50× (Optional)	100× (Optional)
	Field of view (mm)	Φ30	Φ15	Φ6	Φ3
	Working distance (mm)	77.7	44.3	38.4	25.3
	Max. measuring Height (mm)	90	90	90	90

Power supply: AC 100-240V 50/60Hz. Total power: 450W